

Khorgos Gateway

Purchase Request Заявка на закуп

Please provide as much details as possible

Yearly Consumption
of oil



TOO «KTZE-Khorgos Gateway»
БИН 091240002408
Шығыс/Исход. № 85
« 26 » 01 20 17 ж/г.

SUPERVISOR/Руководитель Mohamed Mohyeldin

PR No. 20170126/3
Dept. Engineering

line item Наименование	QTY кол-во	UOM ед.измерение	Description описание, характеристика
Моторное масло для дизельных двигателей на летний период/ Engine oil for diesel engines for summer period	1200	л/л	Моторное масло для дизельных двигателей SAE15W40 API SL/CF Engine oil for diesel engines
Моторное масло для дизельных двигателей на зимний период/ Engine oil for diesel engine for winter period	1200	л/л	Моторное масло для дизельных двигателей SAE5W30 API SL/CF/ Engine oil for diesel engines SAE5W30 API SL/CF
Масло трансмиссионное для автоматических коробки передач/ Transmission oil for automatic gearbox	200	л/л	Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач ATF Dexron-III / Transmission oil for automatic gearbox ATF Dexron-III
Трансмиссионное масло/ Transmission oil	600	л/л	Трансмиссионное масло для мостов и механической коробки передач GL5 SAE 80W140 Transmission oil for axles and mechanic gearbox GL5 SAE 80W140
Трансмиссионное масло/ Transmission oil	200	л/л	Трансмиссионное масло для мостов и механической коробки передач для автомашин GL5 SAE 80W90/ Transmission oil for axles and mechanic gearbox for cars GL5 SAE 80W90

Гидравлическое масло/ Hydraulic oil	5500	л/л	Гидравлическое масло для гидравлической системы ричстакеров L-HV32 Кинематическая вязкость при 400С ASTM D 445 мм2/сек - 33. Температура текучести ASTM 5950 С -42. Температура вспышки ISO 2592 С +214/ Hydraulic oil for reach stakers hydraulic system L-HV32. Kinematic viscosity at 400C ASTM D 445 mm2 /sec - 33 Flow point ASTM 5950 C -42. Flashpoint ISO 2592 C +214
Смазка для каната/ Lubrication for rope	500	kg/ кг	Смазки для кранов, лебедок, тросов. Температура применения от -25 до + 50.Температура каплепадения, градусов Цельсия 63-78,ГОСТ 20458 или ТУ 0255 002 50806317 или Rocol Wire Shield 20054/20058, Rocol Tufgear Universal / Lubricants for cranes, hoists, cables. Operating temperature from -25 to + 50. Melting point 63-78 degrees Celsius, GOST 20458 or TU 0255 002 50806317 or Rocol Wire Shield 20054/20058, Rocol Tufgear Universal
Смазка для цепей/ Lubrication for chains	100	л/л	Смазка для цепей типа Rocol Chain&Drive Fluid 22309 / Lubrication for chains type Rocol Chain&Drive Fluid 22309
Масло для тормозной системы Ричстакера/ Reach staker brake system oil	1000	л/л	Трансмиссионное масло 5W30 Классификаций типа UTTO, API,VDS согласно рекомендаций производителя Кальмар/ Transmission oil 5W30 Classification type UTTO, API,VDS according to KALMAR manufacturer recomendtions
Смазка ШРУС-4 / Lubrication CVD-4	10	kg/ кг	Для применения в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС)ТУ 0254-04-53839702-2005 / Lubrication for constant velocity drive (CVD) TU 0254-04-53839702-2005
			Justification: To ensure the working order of equipment and continuity of the process of reloading. Обоснование: Для обеспечения исправного состояния техники и бесперебойности процесса перегруза.

Requested by: Запросил: гл.механик Есимов А. Signature:  Date: _____
 Approved by: Утвердил: Mohamed Mohyeldin Signature:  Date: 06.01.17

Затвержено 7853 тыс р
на 2017г

